Pantalla de puerta de vidrio

GDM-33SSL-56-HC-LD

Refrigerador Expositor con Puerta de Vidrio: Puerta corrediza, altura reducida, profundidad estrecha, refrigerante R290 y luz



Dimensiones	
Ancho externo (mm)	915
Profundidad externa (mm)	458
Altura externa (mm)	1423
Exclusiones	La profundidad no incluye 23 mm correspondientes a las manijas de las puertas.
Volumen neto (litros)	-
Volumen bruto (litros)	329
Área de visualización (m²)	0.64
Estantes suministrados	4
Tamaño del estante (L x P mm)	807 X 305
Altura neta interna (mm)	955.4
Peso sin embalaje (kg)	104
Peso embalado (kg)	116
Dimensiones embaladas (An x P x Al mm)	1016 X 572X 1524
Suministrado con	Ruedas giratorias empotradas y niveladores de patas.

Construcción	
Descripción de la puerta	2 puertas correderas de cierre automático con vidrio térmico aislante de doble panel con baja emisividad (Low-E)
Construcción exterior	Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo negro
Construcción interior	Revestimiento interior de aluminio blanco con piso de acero inoxidable
Posición de admisión de aire	Frente
Posición de ventilación	Trasero
Espacio libre requerido	26 mm trasero, cero lados
Longitud del cable (metros)	2.74
Iluminación interior	LED
Estándar con cerraduras	No estándar. Opcional: Cerraduras de barril / trinquete

Técnico	
Rango de temperatura	0.5 : 3.3°C
Refrigerante	R290
Voltaje/Frecuencia/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Amperios	1
Vatios	215
Clase climática	5
Declaración de operación	Probado a 25 °C, 60 % de humedad relativa, según 'Refrigeradores con función de venta directa' para comercialización de alimentos perecederos.
Norma de prueba	EN ISO 23953-2:2023
EEC	В
Índice de eficiencia energética	12
Tipo de descongelación	Auto
Consumo de energía (kWh/24h)	2.27
Consumo de energía (kWh/año)	830









Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda **EMEA** Australia

0800 783 2049 +41615630705 +61296199999


TFIUK@truemfg.com <u>TrueCHCustomerService@truemfg.com</u> TrueRefAus@truemfg.com



Page 1 of 2 27/10/25

GDM-33SSL-56-HC-LD

Refrigerador Expositor con Puerta de Vidrio: Puerta corrediza, altura reducida, profundidad estrecha, refrigerante R290 y luz











Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda **EMEA** Australia

0800 783 2049 +41615630705 +61296199999

TFIUK@truemfg.com <u>TrueCHCustomerService@truemfg.com</u> TrueRefAus@truemfg.com

